

RAB®

FXLED



AJUSTABLE



RGB AJUSTABLE



¡El FlexFlood más flexible hasta la fecha!

FXLED—Ahora con RGBW ajustable.

El FlexFlood más flexible hasta la fecha.


El FXLED acaba de recibir una actualización que maximiza su versatilidad tanto en el estante como en el campo: 4 tamaños, 11 potencias, 2 opciones de montaje y 3 CCT.




Todos los tamaños son compatibles con soportes de muñón y deslizante.

Las opciones ópticas dirigen la luz hacia donde la necesitas.

Los modelos estándar vienen con una distribución de 6H x 6V (XS y S) o 7H x 6V (M y L), pero los modelos medianos y grandes ahora también están disponibles con tipos NEMA de 3H x 3V o 5H x 5V, lo que le brinda mayor flexibilidad para sus aplicaciones en exteriores.



3H x 3V



5H x 5V



PAGINA DE
CARACTERISTICAS



La garantía de RAB está
sujeta a todos los térmi-
nos y condiciones que se
encuentran en rablight-



Colorea tu mundo.

Nuestro proyector más flexible ahora ofrece infinitas posibilidades de color con tecnología RGBW ajustable. Perfecto para fachadas de edificios y aplicaciones arquitectónicas a gran escala, utilice la aplicación Lightcloud Blue para crear visuales vibrantes y combine cualquier paleta de marcas con el FXLED de grado especial.

Ultra Eficiente.

Con una eficacia súper alta de hasta 152 lm/W, el FXLED puede ahorrar hasta un 75 % en costos de energía.




Un tamaño más pequeño significa una huella de carbono más pequeña.

El nuevo FXLED es mucho más ligero y pequeño que nuestra serie original: ¡tiene menos de la mitad del tamaño! También pesa mucho menos, lo que lo convierte en un producto mucho más sostenible y ecológico. Menos materiales, menos embalaje, menos energía para fabricarlo, menos espacio de carga, menos combustible para transportarlo... ¡Todo suma!



Mantén el control.

El FXLED está disponible con un receptáculo de 7 pines que es perfecto para usar con la fotocélula twistlock estándar de RAB o nuestra fotocélula twistlock inteligente compatible con Lightcloud:

Twistlock estándar (120-277 V): **R-3P-PCT**
 Twistlock estándar (480 V): **R-3P-PCT**
 Twistlock compatible con Lightcloud*: **LCTWIST/K**

**120-277 V; requiere Lightcloud Gateway o Hub*



Matriz de Ordenes

Familia de Producto	Tamaño/ Potencia Seleccionable	Temperatura de color	Tipo NEMA	Montaje	Acabado	Controlador**	Controles
FXLED							
	XS 80/60/40W S 168/132/97/69W M 346/213W L 534/445W	Blank 3000/4000/5000K CCT Ajustable Blank 4000/5000K * CCT Ajustable	Blank 6H x 6V (XS & S) ¹ or 7H x 6V (M & L) ² 3H x 3V (M & L) ^{2,3} 5H x 5V (M & L) ^{2,3}	SF Deslizante T Muñón	Blank W Bronce Blanco	Blank 120-277V, Atenuación de 0-10V /480 480V, Atenuación de 0-10V	Blank /7PR Sin opción Receptáculo de 7 pines

¹ Disponible solo en tamaños extra pequeño (XS) y pequeño (S).

² Disponible solo en tamaños mediano (M) y grande (L).

³ B33 y B55 solo disponibles en CCT 4000/5000K.

* CCT ajustable 4000/5000K no disponible en ópticas 6H x 6V y 7H x 6V.

Familia de Producto	Tamaño/ Potencia	Temperatura de color	Tipo NEMA	Montaje	Acabado	Controlador	Ajuste de color RGB
FXLED	L						/RGB
	L 340W	Blank 2200-4000K Blanco ajustable	Blank B55 B33	7HX6V 5HX5V 3HX3V	SF Deslizante T Muñón	Blank Bronce Blank 120-277V /RGB	16+ Millones de colores RGB