

RAB®

HAZPAN



Iluminación para ubicaciones peligrosas. HAZPAN—Para aplicaciones de Clase 1 Div. 2.

Construido para durar.

Diseñado para aplicaciones en entornos hostiles, el HAZPAN puede soportar el uso en presencia de vapores inflamables, gases y polvo/ fibras inflamables. Están contruidos para su uso en entornos marinos y de lavado a presión, y son ideales para plantas de manufactura, instalaciones químicas, muelles de carga y fábricas de papel.

- Clase I División 2 (Grupos A, B, C, D)
- Clasificación de temperatura T5 o T6 (montaje en cadena y techo)
- Certificados según las normas UL 1598 y 844





100.000 HORAS
VIDA UTIL DE LED



GARANTÍA SIN
COMPROMISOS DE
5 AÑOS

La garantía de RAB está
sujeta a todos los
términos y condiciones
que se encuentran en
rablighting.com/warranty

Para aplicaciones de baja altura.

El HAZPAN se ofrece en modelos de 1x4, 2x4 y 2x2, cada uno disponible en dos potencias y con una luminosa temperatura de color de 5000K para maximizar la visibilidad. La batería de respaldo está disponible para los tres tamaños.



Instalaciones seguras, montura versátil.

El HAZPAN viene de fábrica con cadenas de suspensión y soportes para montaje en techo, además de cables de avión incluidos para soporte adicional. También está disponible un kit de montaje para uso empotrado en techo o rejilla.



CEILING MOUNT



CHAIN MOUNT
*(tethers included
for extra support)*



RECESSED MOUNT KIT


[HAZPANRM1X4](#)
[HAZPANRM2X4](#)
[HAZPANRM2X2](#)

Control con sensor microondas.

Disponible como accesorio separado, el HAZMVS es un sensor de microondas diseñado para uso en ubicaciones peligrosas. Un segundo kit de accesorios está disponible con dos extensiones de montaje.



HAZMVS



HAZMVS KIT

Matriz de Ordenes.

Familia de Producto	Tamaños	Potencia	Temp. De Color	Acabado	Montura	Voltaje	Opciones
HAZPAN							
	1X4 1X4 2X2 2X2 2X4 2X4	40 60 80	40W (1x4 o 2x2) 60W (todos los tamaños) 80W (solo 2x4)	Blank 5000K	Blank Gris	Blank	Montaje colgante / en techo
						Blank	Atenuación 0-10V, 120-277V
							Blank /MVS /E Sin opciones Sensor MVS (interno) Batería de emergencia