

RAB®

SLIM AMBER



¡SLIM Wall Packs de luz ámbar amigable con las tortugas!
Iluminación ecológicamente responsable.

Iluminación amigable con las tortugas.

Las fuentes de luz pueden desorientar a las tortugas marinas que anidan y a sus crías, llevándolas lejos del agua. También pueden interrumpir los relojes biológicos y los instintos para dormir y alimentarse. Los apliques de pared SLIM amber minimizan el riesgo de alterar la fauna.





PÁGINA DE CARACTERÍSTICAS



100.000 HRS VIDA UTIL DE LED



120-277V



0-10V



10 AÑOS GARANTÍA SIN COMPROMISOS

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones que se encuentran en rablighting.com/warranty

Cumple con los estándares de iluminación certificados para la vida silvestre.

1. Bajo flujo luminoso: El vataje ajustable te permite mantener la salida de lúmenes en el mínimo necesario.
2. Corte total, completamente apantallado: El modelo SLIM ámbar es una luminaria con corte total que minimiza la contaminación lumínica y dirige la luz solo donde se necesita.
3. Longitud de onda larga: SLIM ámbar emite luz de longitud de onda larga (585–595 nm) que resulta menos perturbadora para la fauna. RAB utiliza LEDsámbar reales, a diferencia de los LEDs con conversión por fósforo, que aún emiten luz azul y pueden confundir a las tortugas marinas que se guían por la luz de la luna.

Latón sostenible.

SLIM amberestá disponible en latón 100% resistente a la oxidación y la corrosión, ideal para ubicaciones junto al mar. Soporta condiciones climáticas adversas y adquiere una pátina natural con el tiempo. Además, el latón es un material sostenible y reciclable que contribuye a reducir nuestro impacto ambiental.



Certificado por DarkSky para la protección de tortugas marinas.

Todos los modelos SLIM amberestán certificados por DarkSky como luminarias sensibles a las tortugas marinas, lo que implica incluir protección contra el deslumbramiento y un espectro de color ajustado para proteger los hábitats de especies específicas.



Matriz de Ordenes

Familia de Producto

SLIM

Potencia

Blank 26/18/12W

Longitud de Onda

YA Ámbar

Acabado

Blank
W Blanco
BR Latón Sólido

Controlador

Blank 120-277V, Atenuación de 0-10V