


RAB®

X15



X15 está diseñado para ganar la licitación.

Salida ajustable in situ a nuestro precio más bajo hasta la fecha.

Nuestro proyector más económico hasta la fecha.

Diseñado para aquellos trabajos en los que el precio es el factor decisivo a la hora de realizar el pedido, el X15 tiene un precio inferior al de cualquier otro proyector de nuestra gama actual y puede utilizarse para iluminar desde fachadas de edificios y señalización hasta solares más grandes y espacios abiertos.






PAGINA DE
CARACTERISTICAS



100.000 HRS
VIDA UTIL DE LED



La garantía de RAB está
sujeta a todos los
términos y condiciones
que figuran en
rablighting.com/warranty




Construido para adaptarse a cualquier proyecto.


Todos los modelos X15 incorporan la posibilidad de ajuste in situ, por lo que una breve lista de artículos en stock cubre una amplia gama de aplicaciones. Adapta el tono suave y cálido de un escaparate o la luz más intensa y fría que prefiere una cámara de seguridad sin necesidad de pedir un dispositivo diferente.




X15-30




X15-60




X15-80



X15-100



X15-150



El modelo de 60W viene con
articulación o muñón

80W, 100W y 150W se suministran con soporte
giratorio o con conexión deslizante

Reintegro en un abrir y cerrar de ojos.

El X15 figura en la categoría «DLC Premium», que es el nivel para el que la mayoría de los programas de utilidades reservan sus mayores incentivos. En una reforma, ese descuento suele ser lo que marca la diferencia entre un presupuesto y un pedido formalizado. Además, una fotocélula integrada con un interruptor de encendido/apagado pone el control del encendido y apagado desde el atardecer hasta el amanecer en sus manos y el ahorro energético en su bolsillo.



Matriz de Ordenes

Familia de Producto	Potencia	Montaje	Temp. De Color	Acabado	Controlador	Controles
X15						
30	30/25/20W	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank
60	60/50/40W	T	Temp. de Color Ajustable	Bronce	120-277V, 0-10V Atenuación	Fotocélula On/Off
80	80/70/60W	SF		Blanco	480V, 0-10V Atenuación*	
100	100/90/80W					
150	150/130/110W					

*Entrada de 480 V disponible solo para 150 W

**Soporte articulado disponible para 30 W y 60 W. Soporte de muñón disponible para 60, 80, 100 y 150 W.

Soporte deslizante disponible para 80, 100 y 150 W.