


RAB®



¡Un diseño nuevo y de bajo perfil
con todas las prestaciones!

Actualiza tu iluminación de área con A34.

Perfil súper bajo, rendimiento súper alto.

¡El A34 área light está diseñado para impresionar! Su diseño elegante, contemporáneo y de perfil bajo destaca en apariencia, mientras que su increíble eficacia supera a la competencia.



188
lm/W



VIDA UTIL DE LED



GARANTÍA LIMITADA
DE 5 AÑOS

La garantía de RAB está
sujeta a todos los términos
condiciones que se
encuentran en
rablighting.com/warranty.

Todos los aspectos básicos están cubiertos.


Disponible en 4 paquetes de lúmenes y 3 distribuciones (Tipos III, IV y V), el A34 ofrece selección de potencia y temperatura de color en campo. Elija entre un montaje universal para postes, acoplador, o montaje en pared para iluminar diversas aplicaciones del sitio con el mismo y atractivo accesorio.



Extra Grande (340/270/220W)
Grande (250/200/150W)



Mediano (150/125/100W)



Pequeño (100/80/50W)



Montaje Universal
para Postes




Montaje de pared



Acoplador


El elemento de control.

Todos los modelos A34 vienen de serie con un fotocélula on/off y están disponibles con un sensor de movimiento opcional, ya sea infrarrojo pasivo o de microondas. Para un control más preciso, ambos sensores también se ofrecen con compatibilidad para Lightcloud Blue y pueden integrarse rápidamente con nuestro potente sistema de control de iluminación.



Accesorios.

Todos los modelos cuentan con protectores laterales para evitar la entrada de luz y dirigirla eficientemente solo donde se necesita.



A34S-HSS





A34M-HSS



A34L-XL-HSS

Iluminación amigable con las tortugas.

Para las zonas costeras que necesitan minimizar el riesgo de alteración de la fauna silvestre, la A34 está disponible en modelos de luz ámbar certificados tanto por DarkSky como por DLC LUNA.



*Comercial (S, M, L), Peatonal (S, M) y Vida silvestre (S).

Matriz de Ordenes

Familia de producto	Tipo de distribución	Tamaño/Potencia	Montaje	Temp. De Color	Acabado	Controlador	Opciones
A34							
T3	Tipo III	S Pequeño (100/80/50W)	BLANK	BLANK	BLANK	BLANK	BLANK
T4	Tipo IV	M Mediano (150/125/100W)	Montaje universal para postes	3000/4000/5000K Ajustable	Bronce Blanco	120-277V, 0-10V Atenuación	BLANK /PIR Sin opción
T5	Tipo V	L Grande (250/200/150W)	Acoplador			480V, 0-10V Atenuación	/MVS Sensor pasivo infrarrojo
		XL Extra Grande (340/270/220W)	Montaje de pared				/LCBS Sensor microondas de movimiento
* 480V disponible solo en los modelos M, L y XL.							
Familia de producto	Tipo de distribución	Tamaño/Potencia	Montaje	Largo de onda	Acabado	Controlador	
A34	T3			YA			
T3	Tipo III	S Pequeño (50W)	BLANK	YA	BLANK	BLANK	BLANK
		M Mediano (100W)	Montaje universal para postes	Amber Wavelength 596 nm	Bronce Blanco	120-277V, 0-10V Atenuación	
		L Grande (150W)	Acoplador *				
			Montaje de pared				LCBS/MVS Lightcloud Blue habilitado con sensor MVS

* A34 Amber no cuenta con la certificación LUNA/DarkSky para la versión SF