



Diseño inteligente con resistencia industrial. RBAY22 — Bahía alta ajustable con ópticas seleccionables.

Innovación desde cada ángulo.

El RBAY22 te da el control total con ópticas ajustables que te permiten personalizar la distribución de la luz según tu espacio. Elige entre tres ángulos de apertura (55°/85°/105°) para dirigir la luz exactamente donde la necesitas—ya sea como iluminación lineal y estrecha para pasillos o para una cobertura amplia y general. Además, puedes ajustar tanto la potencia como la temperatura de color para un rendimiento a la medida.

Diagram illustrating the adjustable optics and beam spread options for the RBAY22 light fixture. The fixture is shown with three adjustable optics (Ajustable Optics) and three beam spread options (55°, 85°, and 105°).

ÓPTICA AJUSTABLE

CCT 3500K, 4000K, 5000K

B 55°, 85°, 105°

Pequeño

- 160W
- 130W
- 100W

Mediano

- 260W
- 220W
- 160W

Grande

- 320W
- 260W
- 200W



PÁGINA DE CARACTERÍSTICAS



100.000 HORAS VIDA UTIL DE LED



RESPALDO DE BATERÍA DE EMERGENCIA



ATENUABLE



120-277V



480V



PREMIUM



GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones que se encuentran en rablighting.com/warranty



Aplicaciones versátiles.

Disponible en 3 tamaños, con una salida de hasta 48,000 lúmenes, el RBAY22 garantiza una integración perfecta en todo tipo de espacios, desde almacenes hasta plantas de manufactura y áreas comerciales. Además, cuenta con certificación NSF, lo que lo hace ideal para entornos de procesamiento de alimentos.



Diseñado para durar.

El RBAY22 está diseñado para ofrecer durabilidad y larga vida útil. Su carcasa de aluminio fundido a presión de alta precisión y su lente de policarbonato esmerilado brindan una protección superior, mientras que su funcionamiento con un límite de hasta 122°F garantiza un rendimiento óptimo incluso en entornos exigentes.




PIR40
PIR40/LCB



MVS50
MVS50/LCB



MSRI



MONTURA COLGANTE
PMKRBAY22



KIT DE BATERIA DE RESPALDO
EMHB30



RESPALDO DE EMERGENCIA
EMHB30/LCB
EMHB60
EMHB60/LCB
EMHB40/480

Funciones inteligentes, instalación aún más inteligente.

El RBAY22 cuenta con un puerto de sensor "plug-and-play" para integración rápida y sencilla de los controles. Esta familia es compatible con sensores de ocupación estándar e inteligentes, que pueden utilizarse como parte de nuestro sistema de control inalámbrico Lightcloud Blue.

La personalización nunca ha sido tan fácil.

Con kits disponibles para montaje en superficie o empotrado, el RBAY22 se adapta tanto a techos de paneles de yeso como a sistemas de rejilla. Su clasificación IC permite el contacto directo con el aislamiento del techo.

Matriz de Ordenes

Familia de producto	Potencias	Temperatura de Color	Distribución	Acabado	Controlador
RBAY22					
S	160/130/100W	Blank 3500/4000/5000K	Blank	Blank Blanco	Blank 120-277V, 0-10V Atenuación
M	260/220/160W	Temp. de color ajustable	55°/85°/105°	Blank Blanco	Blank /480
L	320/260/200W		Angulo de luz ajustable		480V, 0-10V Atenuación