

RAB®

RBAY15



Luminaria de bahía alta versátil que maximiza tu presupuesto.

RBAY15—Donde el rendimiento se encuentra con el valor.

Rendimiento que se adapta a tu presupuesto.

El RBAY15 ofrece funciones premium a un precio económico, con potencia y temperatura de color ajustables. ¡También puede cambiar de óptica estándar a óptica para pasillos con solo girar el lente! Elige entre 90x90° o 45x110° para obtener la iluminación que tu espacio necesita.

Model	Power (W)	CCT (K)	Beam Spread	Application
RBAY15S	130W	3500K	90° x 90°	Uso general
	100W	4000K	45° x 110°	Luz de pasillo
	80W	5000K	90° x 90°	Uso general
RBAY15M	260W	3500K	90° x 90°	Uso general
	220W	4000K	45° x 110°	Luz de pasillo
	160W	5000K	90° x 90°	Uso general
RBAY15L	400W	3500K	90° x 90°	Uso general
	320W	4000K	45° x 110°	Luz de pasillo
	260W	5000K	90° x 90°	Uso general



PAGINA DE CARACTERISTICAS



VIDA UTIL DE LED



GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones que se encuentran en rablighting.com/warranty

Lightcloud®

Diseñado para un rendimiento práctico.

El RBAY15 viene de serie con capacidad de atenuación 0-10V, con opciones disponibles para 480V y respaldo de batería. Su puerto de sensor integrado es compatible con sensores de ocupación estándar e inteligentes (*disponibles como accesorios*) para un mayor ahorro de energía.



MVS20
MVS50



MVS20/LCB
MVS50/LCB




PIR20
PIR40



PIR20/LCB
PIR40/LCB

Versatilidad de Aplicaciones

El montaje con gancho en "V" y cadena incluido facilita enormemente la instalación, pero también hay accesorios disponibles para aplicaciones con montaje colgante o superficial, lo que lo convierte en una opción ideal para una amplia variedad de aplicaciones comerciales e industriales, desde almacenes y plantas de manufactura hasta áreas de almacenamiento y espacios traseros de tiendas, donde tanto el rendimiento como el valor son fundamentales.



Protectores de Alambre:
GDRBAY15S
GDRBAY15M
GDRBAY15L



Kit de montaje colgante:
PMKRBAY15S
PMKRBAY15



Kit de montaje superficial:
SMKRBAY15S
SMKRBAY15

Matriz de Ordenes

Familia de Producto	Potencia	Temperatura de color	Montaje	Acabado	Controlador	Opciones
RBAY15	S M L	BLANK 3500/4000/5000K Temp.De ColorAjustable	BLANK Gancho en "V"/ Cadena	BLANK Blanco	BLANK 120-277V, Atenuación de 0-10V /480, 480V, Atenuación de 0-10V	Blank Batería de Respaldo Ninguno Batería de Respaldo